

Designed to Simplify Whirlpool

Simply Warm

暖爐系列
Heater Series



Whirlpool Experience Centre

觀塘巧明街100號
友邦九龍大樓36樓03-04室
Unit 03-04, 36/F, AIA Tower,
100 How Ming Street, Kwun Tong
電話Tel: 2506 1628



星級服務 STAR SERVICE

查詢熱線 Star Hotline
香港 Hong Kong: 2406 9138
澳門 Macau: 0800157
送貨查詢熱線 Delivery Hotline: 2407 3126



 www.whirlpool.com.hk



立即下載中文小冊子

充油式暖爐系列

OIL RADIATOR SERIES



充油式暖爐由若干散熱片組成，所以體積較大，靠片內的化學油受熱對流作用，揮發熱力令室內溫暖；好處是熱力強勁溫度平均，而且可保持室內濕度，適合有小孩、活動範圍較大的家居使用。

惠而浦全新充油式暖爐同時備有即暖功能，一按開關，即時發揮熱力，將溫馨暖意傳送家中每一角落。



即暖功能

惠而浦充油式暖爐有別於一般充油式暖爐，特別提供即暖功能，一按開關，即令室內達至暖和效果。



獨有伸縮式活動輪設計，收納方便

特別配備簡易伸縮式活動輪設計，收藏活動輪後機身闊度只有約145毫米，摺位達10%*，方便於不使用時更容易收納。



* 以惠而浦舊型號 (RT109/RT112) 作比較之結果。

充油式暖爐系列 OIL RADIATOR SERIES



防熱背板

機身設有防熱背板，可避免搬運機身時直接觸碰發熱片，比一般充油式暖爐更安全貼心。



設背板



不設背板



貼心設計 安全可靠

- 機身設有電線收藏位置，方便收藏電線，避免不使用時給電線絆倒。
- 配置翻倒自動斷電裝置及過熱安全保護設計，使用更安心。
- 全機採用強力保溫化學油，不乾不燥，呵護全家肌膚；同時亦為不易燃化學油，無需補充。
- 外殼採用耐熱物料製造，在高溫的情況下亦不會釋放有害氣體。
- 全線系列均符合歐洲及香港安全標準。



產品規格 PRODUCT SPECIFICATION



型號 Model no.	RT1209	RT1211
發熱片頁 Number of Fins	9	11
適用面積 (立方米) Applicable Area (m ³)	50	65
功能 Features		
即暖功能 Instant Warm Function	•	•
恆溫器 Thermostat	•	•
控制 Controls		
熱力選擇 (段) Heat Selection Level	3	3
熱力選擇 (瓦) 低/中/高 Heat Selection Level (W) L/M/H	800/1200/2000	1000/1400/2500
設計 Design		
電線收藏器 Cable Holder	•	•
伸縮式活動輪 Retractable Castors	•	•
翻倒自動斷電裝置 Tip Over Switch Safety Device	•	•
過熱保護裝置 Overheating Protection Device	•	•
規格 Specifications		
尺寸 高 x 闊 x 深 (毫米) Dimension HxWxD (mm)	640 x 280 x 455	640 x 280 x 535

尺寸包括伸縮式活動輪及電線收藏器

Size include retractable castors and cable holder

陶瓷暖風機系列

CERAMIC HEATER SERIES



陶瓷暖風機發出的熱量較集中，比較適合狹小空間使用；暖風機物料能承受高溫，在產生熱能的時候，除出風口外，表面仍保持著低溫，暖風機體積較小巧輕盈，易於擺放及收藏。惠而浦的陶瓷暖風機設有家居及IP21系列。家居系列備有專利第6感智能恆溫技術，隨時為您輸送溫暖，並設有人體感應功能，體貼您的需要。



第6感智能恆溫技術

惠而浦專利的第6感智能恆溫技術，可自動感測室內溫度，調校至適合的模式。當環境溫度過低，暖風機會自動運行最高溫模式，而環境溫度上升後，暖風機會自動開啟低溫模式。



人體感應功能 慳電節能

人體感應功能開啟後，人體感應器以紅外線進行自動檢測，當感測到體溫時，系統會自動開啟預設的工作模式；當2分鐘內感應不到體溫，會停止操作。當感應器再次感應到體溫時，會根據新設置的工作模式重新啟動暖爐。

* 以上特點適合於個別型號，詳情請參閱規格表。

紅外線感應體溫：

1.8米範圍內自動感測體溫並啟動暖爐



2分鐘內感應不到體溫



暖爐自動停止工作，直至再次感應到體溫，才重新啟動





防水滴功能

經專業IP21測試證明，設有防水滴功能，使用安全。



防塵過濾網

後置式易拆防塵過濾網，有效過濾灰塵粒子，而且方便清洗，令空氣更清新。



涼風吹送

HT3220型號陶瓷暖風機設有清涼風模式，不但在冬天為您帶來溫暖，在炎夏，配合冷氣運作，令涼風更平均吹送。



自動搖擺及廣角送風

自動搖擺功能，令暖風更平均吹送家中每個角落。



機件長壽耐用

為令機件耐用，特設風扇延遲功能，每當機件停止運作後，風扇會繼續操作一段時間後才停止，以減低機內溫度，避免機件過熱損耗。



貼心設計

- 內置手挽位置，方便移動。
- 內置記憶功能，在待機狀態下開啟暖風機，功能設置會與上次設定時一樣。
- 無線遙控器。
- 設有電子顯示屏，讓室內溫度一目了然。



安全可靠

- 雙重防護設計：翻倒自動斷電及過熱安全保護設計。
- 正面出風口處的網罩細密整齊，可減低燙傷等意外發生。



* 以上特點適合於個別型號，詳情請參閱規格表。

陶瓷暖風機系列產品規格

CERAMIC HEATER SERIES PRODUCT SPECIFICATION



型號	Model	HT015	HT220	HT3220
最高熱能輸出量	Max. Heat Output (W)	1500	2000	2200
適用面積 (立方米)	Applicable Area (m³)	42	50	55
功能 Features				
第6感智能恆溫	6th Sense Regulating Technology	-	-	•
人體感應	Human Sensor	-	-	•
防塵過濾網	Detachable Dust Filter	•	-	•
清涼風模式	Summer Breeze Fan	-	-	•
恆溫器	Thermostat	•	•	•
自動搖擺	Oscillation	•	•	•
防霜功能	Anti frost	•	•	•
記憶功能	Memory Function	-	-	•
設計 Design				
IP21 設計	IP21 Design	•	-	-
手挽設計	Handle Design	•	•	•
控制 Controls				
LED 電子顯示屏	LED Display	-	-	•
無線遙控器	Remote Control	-	-	•
熱力選擇 (段)	Heat Selection Level	2	2	2
熱力選擇 (瓦)	Heat Selection Level (W)	1000 / 1500	1200 / 2000	1500 / 2200
時間掣 (小時)	Timer (Hours)	-	-	24
安全功能 Safety Features				
過熱保護裝置	Overheating Protection	•	•	•
翻倒自動斷電裝置	Tip Over Switch Safety Device	•	•	•
風扇延遲功能	Delay Fan	-	-	•
規格 Specifications				
尺寸 (高 x 闊 x 深) 毫米	Dimensions (H x W x D) mm	353 x 195 x 140	569 x 213 x 206	686 x 225 x 234